

XBO 1200 W/HPN OFR

XBO HPN | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma



Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

Caractéristiques produit

- Puissance : 1 200 à 8 000 W




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	57,0 A
Courant de fonctionnement	41...63 A
Puissance nominale	1200,00 W
Tension nominale	22,0 V

Dimensions & poids



Diamètre	46,5 mm
Longueur	345,0 mm
Longueur du culot hors pins	308,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	144,0 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	3,5 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	235 mm
Poids du produit	543,00 g
Longueur de câble	228,0 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	3000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFaX27-9.5
Cathode (désignation standard)	SFa27-20

Fiche de données produit

Capacités

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172030496	XBO 1200 W/HPN OFR	Carton de regroupement 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1473.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.