

XBO 2500 W/HS XL OFR

XBO Xtreme Life | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma




Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

Caractéristiques produit

- Puissance : 1 200 à 8 000 W




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	90,0 A
Courant de la lampe	90,0 A
Courant de fonctionnement	70...100 A
Puissance nominale	2500,00 W
Tension nominale	28,0 V

Dimensions & poids



Diamètre	60,0 mm
Longueur	342,0 mm
Longueur du culot hors pins	302,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	145,0 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	5,5 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	300 mm
Poids du produit	603,00 g
Longueur de câble	300,0 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	2200 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFaX27-9.5
Cathode (désignation standard)	SFa27-7.9

Fiche de données produit

Capacités

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	Other ¹⁾

¹⁾ Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321299963	OSRXBO2500HSXL	-	-	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321299963	XBO 2500 W/HS XL OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm ³	1670.90 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.