

XBO 4500 W/HTP XL OFR

XBO Xtreme Life | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma



Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

Caractéristiques produit

- Puissance : 1 200 à 8 000 W




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	135 A
Courant de la lampe	135 A
Courant de fonctionnement	80...150 A
Puissance nominale	4500,00 W
Tension nominale	32,0 V

Dimensions & poids



Diamètre	70,0 mm
Longueur	410,0 mm
Longueur du culot hors pins	382,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	165,0 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	7,5 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	-
Poids du produit	827,60 g

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	1400 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFa27-14
Cathode (désignation standard)	SFc27-14

Fiche de données produit

Capacités

Refroidissement	Forcé ¹⁾
Position de fonctionnement	p15 ²⁾

¹⁾ Vertical et horizontal

²⁾ Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321412898	XBO 4500 W/HTP XL OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1914.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.